



Procédures de fermeture pour spa

Note : Lire attentivement tout ce document avant de procéder à la fermeture de votre spa.

Afin d'éviter tout désagréments, avez-vous pensé de vérifier auprès de votre compagnie d'assurance que votre spa fait partie de vos biens assurables ? Si vous avez choisi de ne pas faire une utilisation optimale de votre spa et préférez le fermer pour l'hiver, vous devez continuer à l'entretenir jusqu'au moment de la fermeture et faites faire une analyse complète de votre eau dans l'un de nos 4 supersmagasins. Maintenir l'eau propre plus longtemps permet de minimiser l'accumulation de saletés et la formation de bactéries et, par conséquent, éviter ainsi tout risque de contamination possible. Afin de protéger l'équipement contre le gel et de maintenir l'eau claire, n'arrêtez jamais le système de filtration avant de fermer le spa.

1. MARCHE À SUIVRE :

- Tout d'abord, actionnez les pompes et verser 2 tasses d'eau de javel dans le spa. Faire fonctionner les pompes durant 1 heure. (Attention : les pompes s'éteignent au bout de 20 minutes, alors ne pas oublier de les repartir).
- Débrancher les connexions des pompes, de la lumière et de l'ozonateur. Ne pas débrancher la soufflerie si vous en avez une.
- Vidangez le spa selon l'une des méthodes suivantes :
 - Par gravité, à l'aide du tuyau de drainage.
 - Par gravité, à l'aide d'un boyau d'aspirateur.
 - Avec une pompe submersible.
- Retirez la ou les cartouche(s) de l'écumoire et rincez-les à l'eau claire. Faites-les tremper dans le produit « **NETTOYANT À CARTOUCHE** » tel qu'indiqué sur le contenant pendant 12h. Rincez-les et laissez-les sécher à l'air libre. Remisez-les pour l'hiver. Si elles ne sont plus bonnes, veuillez prendre les informations sur la cartouche, tel que la dimension, et les prendre en photos avant de vous en débarrasser.
- Enlever tous les jets ajustables. Laissez les appuie-têtes en place.
- Nettoyer la coquille à l'aide d'un savon doux (savon liquide pour lave-vaisselle).
- Assurez-vous que les valves guillotines de chaque côté de l'élément chauffant et au devant des pompes sont ouvertes.
- Si vous avez un système In.Clear dans le spa allez voir la section « **NETTOYAGE DU IN.CLEAR** »
- Si vous avez une soufflerie dans le spa, actionner-la pendant une heure.

2. DRAINAGE DE LA TUYAUTERIE

Il faut drainer la tuyauterie complètement pour éviter un bris durant l'hiver. Il y a deux façons de procéder :

- **Si vous utilisez un aspirateur de type «Shop Vac»** : Aspirez l'eau dans chacun des trous de l'écumoire et dans tous les jets du spa. Il est également très important d'aspirer l'eau du tuyau de vidange, de cette façon, il ne reste plus d'eau dans les pompes du spa.
- **Si vous utilisez une soufflerie** : Vous devez connecter la soufflerie dans un des trous de l'écumoire et fermer toutes les valves sur le dessus du spa à l'exception de une. Actionner la soufflerie. Lorsqu'il n'y aura plus d'eau qui sortira d'une station, fermez la valve et en ouvrir une autre. Faire la même procédure pour toutes les valves. Si vous avez un deuxième trou dans le fond de l'écumoire. Vous devez recommencer la procédure complète en venant connecter la soufflerie dans le deuxième trou. Par la suite, on vous recommande par précaution d'aller aspirer l'eau dans chacun des jets et dans le tuyau de vidange pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau.

3. HIVERNAGE

- Fermez le disjoncteur à l'extérieur (GFCI) et à l'intérieur de la maison (panneau).
- Asséchez la coquille.
- Versez de l'ANTIGEL non toxique dans chacun des trous de l'écumoire jusqu'à ce que l'antigel sorte par les drains à l'intérieur du spa. Ajouter 1/2 tasse d'antigel non toxique dans chacun des jets.
- Nettoyez le couvercle du spa à l'aide du « **NETTOYANT À COUVERTURE** » et faites-le sécher. Appliquer une cire pour garder le cuir hydraté durant la période hivernale. Placer le couvercle sur le dessus du spa.
- Recouvrez le dessus du couvercle de contreplaqué pour qu'il soit tout recouvert (seulement le couvercle et non la jupe).
- Recouvrez le spa d'une toile en polyéthylène et assurez-vous que tout est bien attaché pour affronter l'hiver. Laissez une espace entre la toile et la jupe du spa pour éviter une accumulation d'humidité.

4. NETTOYAGE DU IN.CLEAR

- Débranchez le In.Clear et dévissez les deux unions de chaque côté de la cellule. Retirez la cellule de son emplacement sous le spa.
- Installer la rondelle en caoutchouc et l'écrou en plastique sur l'extrémité filetée de la cellule. Serrez l'écrou en plastique fermement.
- Positionnez la cellule à la verticale avec l'extrémité encapsulée vers le bas dans un sceau en plastique. Verser le produit nettoyant « **LECTRA CLEAN** » jusqu'à ce que les électrodes soient submergées. Laissez agir pendant 15 minutes et reversez le produit dans la bouteille pour une utilisation ultérieure.
- Enlever l'écrou en plastique ainsi que la rondelle en caoutchouc et rincez l'intérieur de la cellule avec de l'eau claire.
- Remettre la cellule en place sous le spa et bien vissez les unions de chaque côté de la cellule.